

TENDA N301



N301 / Routers / Router inalámbrico N300 con configuración sencilla

El router inalámbrico N300 con configuración sencilla N301 está diseñado para hacer que el proceso de configuración resulte muy intuitivo para el usuario. Cumple con el estándar IEEE 802.11n y ofrece una velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps, lo cual hace que sea perfecto para actividades cotidianas, como correo electrónico, chat, transmisión de vídeo, juegos en línea y más. El N301 puede funcionar también como Router cliente para conectar de forma inalámbrica con la red del ISP o como punto de acceso (AP) para llevar la señal de Internet a todos los rincones y evitar puntos muertos.

Estándar y protocolo

IEEE 802.3/3U, IEEE 802.11n/g/b

Interfaz

1 puerto WAN de 10/100 Mbps

3 puertos LAN de 10/100 Mbps

Antena

2 antenas fijas omnidireccionales de 5 dBi

Botones

1 botón de restablecimiento/WPS

Dimensiones

127,4 x 90,5 x 26 mm (L x An x Al)

Velocidad de vinculación inalámbrica

IEEE 802.11n: hasta 300 Mbps

IEEE 802.11g: hasta 54 Mbps

IEEE 802.11b: hasta 11 Mbps

Rango de frecuencia

2,412 - 2,472 GHz

Modo de funcionamiento

Repetidor universal

punto de acceso

WISP

puente WDS

Seguridad inalámbrica

WEP de 64/128 bits

WPA-PSK

WPA2-PSK

Compatibilidad con WPS

Función inalámbrica

Habilitar/deshabilitar radio inalámbrica

Control de acceso inalámbrico

Sensibilidad de recepción

Modo b: 1 Mbps -92 dBm a 8 % PER, 11 Mbps -87 dBm a 8 % PER

Modo g: 54 Mbps -72 dBm a 8 % PER

Modo n: 72,2 Mbps -68 dBm a 8 % PER, 150 Mbps -68 dBm a 8 % PER

Tipo de conexión a Internet

IP dinámica, PPPoE, IP estática, L2TP, PPTP

Servidor DHCP

Servidor DHCP incorporado

Lista de clientes DHCP

Reserva de direcciones

Servidor virtual

Enrutamiento de puertos

Host DMZ